

Nazwa: Suchy Smar PTFE

Pojemność	50 ml		
Stock no.	M-747		

OPIS

Suchy Smar jest czystym, najwyższej jakości preparatem w postaci aerozolu, doskonałym środkiem smarnym, który nie zawiera w swoim składzie żadnych substancji oleistych, które przyciągają kurz, brud i piasek, zapewniając tym gwarancję ochrony mechanizmu przed zatarciem. Przeznaczony do wszystkich typów napędów łańcuchowych, przekładniowych i taśmowych, szczególnie niezastąpiony w mechanizmach pracujących w kontakcie z zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu. Suchy Smar stosuje się jako uszlachetniacz wszystkich środków smarnych pracujących w temperaturze do +260°C. Bardzo dobrze łączy się ze wszystkimi rodzajami smarów i olejów, tym samym długotrwale poprawia i przedłuża ich własności poślizgowe.

- Cechy:

- Szeroki zakres temperaturowy
- Odporny na starzenie
- Odporny na utlenianie
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na czynniki chemiczne
- Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych
- Nie przyciąga brudu, kurzu, piasku
- Brak zawartości oleistych substancji smarnych

ZASTOSOWANIE

Materiały:

Przykłady zastosowania:

- Konserwacja i smarowanie elementów ciernych np. w mechanizmach precyzyjnych i prowadnicach ślizgowych
- Smarowanie zamków, zawiasów, łożysk
- Smarowanie prowadnic w meblach lub fotela samochodowego
- Smarowanie łańcucha w rowerze
- Smarowanie mechanizmów linii produkcyjnych
- Smarowanie zamków, kłódek, zawiasów

WARUNKI

- Temperatura pracy
Stosuj w temperaturze od +5°C do +40°C.



Technicall sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicall.pl
KRS: 0000995208

SPOSÓB UŻYCIA

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll. Dla lepszej przyczepności smaru możesz dodatkowo oczyścić powierzchnie Preparatem Penetrującym MD-80 marki Technicqll.
2. Przed użyciem smaru wstrząśnij pojemnik. Rozpyl odpowiednią ilość preparatu starając się utrzymać pojemnik w pozycji pionowej.
 - W celu dokładnego rozprowadzenia Suchego Smaru w ogniwa łańcucha i zakamarki zębatek, w czasie rozpylania unieś rower i kręć pedałem równocześnie przerzucając łańcuch przerzutkami - tak jak w czasie jazdy.
3. Pozostaw do odparowania rozpuszczalnika.

PORADY I UWAGI

- W niskiej temperaturze przed zastosowaniem pojemnik ogrzej do temperatury pokojowej.
- Suchy Smar doskonale łączy się na zasadzie przenikania molekularnego z powierzchniami wcześniej czyszczonymi Preparatem Penetrującym MD-80 marki Technicqll, tworząc trwałą powłokę tzw. poślizgowy film ochronny lanoliny i teflonu, odporny na działanie wody. Dlatego te dwa produkty są nieodzowne w prawidłowej konserwacji i smarowaniu łańcuchów pracujących w styczności z osadami brudu i kurzu.
- Jeżeli łańcuch jest mocno eksploatowany, jego ogniwa są suche i zardzewiałe to zastosuj Biały Smar marki Technicqll, który w swoim składzie oprócz teflonu posiada specjalny kohezyjny, wysokogatunkowy smar syntetyczny, który wdmuchany pod ciśnieniem w ogniwa łańcucha przywróci mu pierwotną funkcję.

DANE TECHNICZNE

Baza:	PTFE
Kolor:	biały
Konsystencja:	aerazol
Gęstość:	0,87-0,92 g/cm ³
Odporność na temperaturę:	-50°C ÷ 260°C
Rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny
Ciśnienie:	3-4 bar

PRZECHOWYWANIE

- Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
- Pojemnik pod ciśnieniem! Chroń przed źródłami zapłonu.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii produktu na naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3403 19 10
Kod EAN	5902051000747



Technicqll sp z o.o.
 (dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
 ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
 tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
 Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn
 ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
 tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741
 REGON: 523296004
 www.technicqll.pl
 KRS: 0000995208