

Pojemność	200 ml		
Stock no.	R-154		

OPIS

Przeznaczony do usuwania klejów, smarów, oleju, tuszu, naklejek, smoły. Zawiera silne cytrusowe rozpuszczalniki olejowe, które nie tylko czyszczą ale pozostawiają również przyjemny zapach. Doskonale nadają się również do czyszczenia sprzętu. Nie zawierają substancji niszczących warstwę ozonową oraz nie zawierają związków chloru.

- Cechy:

- Aerosol
- Cytrusowy zapach
- Nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu
- Rozpuszcza smary, tłuszcze, woski
- Wypiera wilgoć

ZASTOSOWANIE

Materiały: każda powierzchnia

Przykłady zastosowania:

- Oczyszczanie powierzchni przed klejeniem
- Usuwanie nalotów i osadów tłuszczowo-podobnych
- Czyszczenie narzędzi, gdzie rozpuszczalnikiem może być benzyna
- Czyszczenie precyzyjnych mechanizmów

WARUNKI

- Temperatura pracy
Stosuj w temperaturze od +5°C do +40°C.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

- Bardzo mocno zaoliwione przedmioty wstępnie umyj gorącą wodą z dodatkiem detergentu (preparat do mycia silnika, płyn do naczyń) lub użyj Preparat do Czyszczenia Szyb Kominków marki Technicqll.
- Oczyszczone wstępnie elementy dokładnie opłukaj w wodzie
 - Jest to wstępny etap przygotowania powierzchni do klejenia, gdyż wodne środki myjące z reguły zawierają dodatki antykorozyjne, które pozostają na czyszczonych powierzchniach (przez co mogą redukować siły adhezji), natomiast powierzchnie metalowe często pokryte są warstwą tlenków, ponadto woda po odparowaniu pozostawia osady z kamienia.
- Po wysuszeniu powierzchni, wyczyść papierem ściernym z resztek starego kleju, rdzy, wspomnianych tlenków itp.

APLIKACJA



Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208

1. Przed użyciem wstrząśnij pojemnik. Skieruj dyszę na oczyszczony wstępnie element przeznaczony do klejenia.
2. Zmyj powierzchnie strumieniem preparatu.
3. Przetrzyj suchą i czystą szmatką dołączoną do zestawu.
 - Przecieraj tylko czystą częścią szmatki, tak, aby odtłuszczając jedną część powierzchni, nie zabrudzić drugiej.
4. W razie konieczności czynność powtórz.

PORADY I UWAGI

- Przed użyciem preparatu na powierzchniach delikatnych np. tworzyw sztucznych, sprawdź czy zawarte w nim rozpuszczalniki nie uszkadzają powierzchni materiału (najlepiej w niewidocznym miejscu na małym kawałku). W przypadku potwierdzenia obaw, przed nałożeniem odtłuszczacza osłoń powierzchnie nieklejoną np. naklejką z wyciętym otworem miejsca łączonego.
- Pamiętaj, żeby nie dotykać palcami czystej, odtłuszczonej powierzchni.

DANE TECHNICZNE

Baza:	mieszanina rozpuszczalników
Kolor:	bezbarwny
Konsystencja:	aerazol
Gęstość:	0,7-0,85 g/cm ³
Rozpuszczalność w wodzie:	częściowo
Temperatura zapłonu:	15°C

PRZECHOWYWANIE

- Produkt przechowuj w temperaturze od 5°C do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
- Pojemnik pod ciśnieniem! Chron przed źródłami zapłonu.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia umieszczona na kartoniku, numer partii produktu na naklejce.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3403 19 10
Kod EAN	5902051001102

