Technicqll®
Professional Chemical Products

Karta Techniczna 15 października 2018

Nazwa: **Klej do tapet**

Pojemność	100 ml		
Stock no.	R-440		

OPIS

Ekologiczny, bezrozpuszczalnikowy klej na bazie akrylowej dyspersji wodnej i żywic winylowych. Klej ma barwę białą, a po wyschnięciu tworzy wodoodporną, bezbarwną i elastyczną spoinę. Stosowany do podklejania wszystkich rodzajów tapet oraz przyklejania różnych ogłoszeń, reklam do podłoży betonowych, drewnianych, metalowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych. Estetyczna plastikowa tuba z aplikatorem ułatwia dozowanie kleju w trudno dostępne miejsca.

- Cechy:

- Bezbarwny
- Elastyczny
- Wodoodporny
- Nie kruszy się
- Do wewnątrz
- Spoina nie przyciąga kurzu
- Łatwo zmywalny nadmiar kleju

ZASTOSOWANIE

Materiały: tapety papierowe, winylowe, piankowe, tłoczone, wykonane z naturalnego korka; reklamy, ogłoszenia, bordy

Przykłady zastosowania:

- Doklejanie oderwanych, niedoklejonych i wystrzępionych fragmentów tapet w miejscach trudno dostępnych np. w narożnikach, przy grzejnikach oraz oknach i drzwiach.
- Przyklejanie ogłoszeń, reklam, nekrologów na tablicach informacyjnych i słupach betonowych, metalowych, drewnianych i wykonanych z tworzyw sztucznych.
- Naprawa książek.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- CZYSTE
  Oczyść odklejoną powierzchnię tapety z resztek kleju i innych zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył).
- DOPASOWANE
  Nierówności tynku powstałe w wyniku odklejenia tapety uzupełnij masą szpachlową lub Silikonem Akrylowym marki Technicqll.

Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł

Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327

NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208

WARUNKI

- Temperatura pracy
  Stosuj w temperaturze powyżej 10°C.

APLIKACJA

1. Nałóż warstwę kleju na oczyszczoną tapetę.
- Rozprowadź klej używając końcówki dozującej lub pędzla, a w przypadku klejenia większych powierzchni wałkiem lub miękką szczoteczką z włosia. Upewnij się, że rozprowadzanie kleju nie trwa dłużej niż czas otwartego schnięcia czyli max. 10 min. Klej powinien wtedy być jeszcze wilgotny.
2. Dociśnij elementy mocno do siebie. Nadmiar kleju usuń czystą, wilgotną flanelką.
3. Powstałe po niedokładnym klejeniu bańki powietrza usuń poprzez nacięcie tapety żyletką i wciśnięcie strzykawką niewielkiej ilości kleju.
4. Połączenie uzyska pełną wytrzymałość po 12 godzinach.

PORADY I UWAGI

- W przypadku klejenia twardych i sztywnych tapet i tektur po nałożeniu kleju odczekaj chwilę, aż materiał trochę zmięknie, ale nie dłużej niż czas otwartego schnięcia (10 min.). Unikniesz w ten sposób sprężynowania tapety, tektury.
- Pamiętaj o precyzyjnym łączeniu wzorów na tapecie.
- Pomimo tego, że klej jest bezpieczny i nie zawiera rozpuszczalników, ma charakterystyczny zapach. Po użyciu, zalecamy wietrzenie pomieszczenie aż do jego zaniku.
- Klej przed zaschnięciem dobrze rozpuszcza się w wodzie, więc możesz czyścić stosowane narzędzia wodą.

DANE TECHNICZNE

Baza:	polioctan winylu
Kolor kleju:	biały
Kolor spoiny:	bezbarwny
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	1,07 g/cm^3
Lepkość wg Brookfielda	min 2000 mPa*s
Czas otwarty:	10 min.
Czas pełnego utwardzania:	12 h
Odporność na temperaturę:	-30°C ÷ 60°C
Minimalna temp. tworzenia filmu klejowego:	5-8°C
pH:	3,5-5,5
Zawartość suchej masy:	50%

PRZECHOWYWANIE
• Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C. • Chroń przed wilgocią i mrozem. • Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami. • Data przydatności do użycia produktu oraz numer partii umieszczony na zgrzewie tuby.

DODATKOWE INFORMACJE	
Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051000440