

Nazwa: **Taśma dwustronna Uniwersalna**

| | | | |
|-----------|----------|--|--|
| Pojemność | 10mx50mm | | |
| Stock no. | T-222 | | |

OPIS

Bezbarwna dwustronnie klejąca cienka taśma na nośniku foliowym do stosowania przez majsterkowiczów jak i profesjonalistów. Doskonale nadaje się do napraw gładkich i lekkich elementów w domu jak i w biurze.

- Cechy:

- Dwustronnie klejąca
- Bezbarwna
- Elastyczna
- Uniwersalna
- Do wewnątrz

ZASTOSOWANIE

Materiały: papier, tektura, metale i ich stopy, drewno, szkło, folie, guma, tworzywa sztuczne, ceramika, itp.

Przykłady zastosowania:

- Przyklejanie plakatów do mebli
- Przyklejanie ozdób świątecznych, dziecięcych do ścian, okien, drzwi itp.
- Przyklejanie folii pod ogrzewanie podłogowe do styropianu (ułatwia rozkładanie)
- Przyklejanie elementów ozdobnych na kartkach okolicznościowych ręcznie robionych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- **CZYTE**
Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Następnie przemyj preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.
- **SUCHE**
Osusz oczyszczone powierzchnie.

WARUNKI

- Używaj taśmy w temperaturze powyżej 10°C.



Technicqll sp z o.o.
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworezka)
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066
Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741
REGON: 523296004
www.technicqll.pl
KRS: 0000995208

APLIKACJA

1. Na łączony przedmiot przyklej odpowiednią ilość taśmy.
2. Usuń papier ochronny unikając przy tym dotykania palcami powierzchni klejącej.
3. Przedmiot przymierz do powierzchni łączzonej i mocno dociśnij.

PORADY I UWAGI

- Nie stosuj do odtłuszczania środków myjących zawierających środki nabtyszczające.
- Taśmę docinaj za pomocą nożyczek.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Kolor taśmy: | bezbarwny |
| Grubość : | 75 µm |
| Materiał nośnika: | PP |
| Rodzaj kleju: | kauczuk syntetyczny |
| Przyczepność: | 14 N/25mm (do stali) |
| Odporność na temperaturę: | -10°C ÷ 75°C |
| Rodzaj powierzchni: | gładkie |
| Rozmiar: | 10m/50mm |

PRZECHOWYWANIE

- Produkt przechowuj w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 25°C. Wysoka temperatura może utrudnić odklejanie taśmy z rolki.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na kartoniku.

DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|-------------------|---------------|
| Kod taryfy celnej | 3921 90 90 |
| Kod EAN | 5902051002222 |

