

## Nazwa: Taśma montażowa do luster

Pojemność	5m x 19mm		
Stock no.	T-345		

### OPIS

Taśma montażowa jest doskonałą taśmą dwustronnie klejącą do łączenia luster do gładkich i twardych powierzchni. Wykonana z elastycznej pianki polietylenowej pokrytej klejem na bazie syntetycznego kauczuku. Idealna do stosowania w wilgotnych pomieszczeniach np. w łazience. Charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia i wysoką siłą klejenia. Taśma posiada doskonałą przyczepność początkową, oferując wysoki poziom bezpieczeństwa krótko po połączeniu elementów.

#### - Cechy:

- Dwustronnie klejąca
- Elastyczna
- Odporna na wilgoć
- Mocny chwyt
- Do wewnątrz
- Nie niszczy powłoki lustrzanej

### ZASTOSOWANIE

Materiały: metale i ich stopy, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, ceramika, papier, tektura itd.

#### Przykłady zastosowania:

- Mocowanie luster do powierzchni płytek szklanych, powierzchni lakierowanych oraz płyt okleinowych
- Mocowanie różnych akcesoriów kuchenne-łazienkowych np. suszarek, pojemników na ręczniki papierowe, pojemników na szczoteczki do zębów, mydelniczek, wieszaków.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- CZYSTE

Oczyść klejone powierzchnie tak, aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Następnie przemyj preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicqll.

- SUCHE

Osusz oczyszczone powierzchnie.



## WARUNKI

- Używaj taśmy w temperaturze powyżej 10°C.
- Powierzchnie klejone powinny być równe i dopasowane. Szczególnie ważne podczas klejenia większych powierzchni materiałów nieodkształcalnych. Na nierównych powierzchniach taśma trzyma tylko w kilku punktach i wytrzymałość klejenia może być niewystarczająca. W przypadku wątpliwości co do równości powierzchni klejonych lepiej użyć Klej do Luster 70ml marki Technicqll.

## APLIKACJA

1. Na czystą powierzchnię lustra przyklej pionowo odpowiednią długość taśmy.
  - Do lustra o max. wymiarze 60x80 cm do 4mm grubości potrzeba 4m taśmy.
2. Klejone paski taśmy dociśnij przez około 5 sekund.
3. Usuń papier ochronny unikając przy tym dotykania palcami powierzchni klejącej.
4. Lustro przymierz do równej, gładkiej powierzchni i mocno dociśnij, przytrzymując go nieruchomo przez minimum 15 sekund.
5. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po kilkunastu godzinach.

## PORADY I UWAGI

- Nie stosuj do odtłuszczenia środków myjących zawierających środki nabtyszczające.
- Taśmę docinaj za pomocą nożyczek lub nożyka.
- Nie stosuj do klejenia tapet winylowych i powierzchni pokrytych powłoką antyadhezyjną.

## DANE TECHNICZNE

Kolor taśmy	biały
Grubość	900µm
Materiał nośnika	pianka PE 0,8mm
Rodzaj kleju	kauczuk syntetyczny
Pryczepność:	110 N/25mm (do PE)
Odporność na temperaturę:	-10°C ÷ 75°C
Rodzaj powierzchni:	gładkie, płaskie
Rozmiar:	5m/19mm
Gramatura:	0,1g/cm <sup>3</sup>

## PRZECHOWYWANIE

- Produkt przechowuj w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 25°C. Wysoka temperatura może utrudnić odklejenie taśmy z rolki.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczone na kartoniku.

## DODATKOWE INFORMACJE

Kod EAN 5902051002345



Technicqll sp z o.o.  
(dawniej Nalmat Trzebinia Marian Krzyworzeka)  
ul. Armii Krajowej 34, 32-540 Trzebinia  
tel/fax +48 (32) 6121010 / 6121066  
Kapitał zakładowy: 50 000zł



Zakład produkcyjny2/Magazyn  
ul. Lipcowa 64 a, 32-540 Trzebinia  
tel/fax +48 (32) 7115732 / 7115327



NIP: 6282288741  
REGON: 523296004  
www.technicqll.pl  
KRS: 0000995208